

## 25.288.5206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5206 (193-206)

**Tanımı** Ø=225, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5324,78	1454,50	727,25
2025-Kasım	5272,76	1442,01	721,01
2025-Ekim	5128,74	1406,19	703,10
2025-Eylül	5024,11	1362,11	681,06
2025-Ocak	4382,50	1177,50	588,75
2024	3753,50	892,25	446,13
2023-2	2223,13	540,63	270,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1624,88	331,13	165,57
2022-3	1338,16	213,69	106,85
2022-2	1288,85	164,38	82,19
2022-1	869,38	164,38	82,19
2021	562,71	107,74	53,87
2020	466,65	88,30	44,15
2019	419,09	75,14	37,57
2018	303,00	33,70	16,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofralı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

## 25.288.5206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5206		Ø 225 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.