

25.635.2252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.635.2252

Tanımı 500 - 550 1500 0,75 kW (Silindir Çapı Ø mm / Silindir Boyu mm/ Hareket Motor Gücü en az)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	428488,70	5697,88	2848,94
2025-Kasım	422793,49	5633,70	2816,85
2025-Ekim	419308,50	5506,75	2753,38
2025-Eylül	411967,73	5337,99	2669,00
2025-Ocak	343359,94	4609,94	2304,97
2024	274512,33	3512,33	1756,17
2023-2	232416,16	2166,16	1083,08
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	185515,36	1390,36	695,18
2022-3	176271,38	958,88	479,44
2022-2	176083,96	771,46	385,73
2022-1	66811,50	974,00	487,00
2021	44091,74	616,78	308,39
2020	31962,00	515,38	257,69
2019	25201,65	440,53	220,27
2018	20740,00	609,00	304,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.635.2252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5- (1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çaplarda üzeri korozyona karşı koruma malzemesi ile kaplı, silindiri sıcaklığa ve sürtünmeye dayanıklı yüzeyi nomex (En az 4 mm kalınlığında, 200 ? °C dereceye dayanıklı K-435 polyester) bantlı, hız ayar ve parmak koruma güvenlik sistemi ile donatılmış, nem ve buhar toplayıcı davlumbazı olan, buhar sistemli veya elektrik ısıtma sistemli, buhar jeti ile donatılmış, elektrik kesintilerinde makinadan çamaşırı çıkarmak için manuel işletme koluna sahip, Acil durumlarda makineyi durduran acil stop butonu bulunan, ütü silindiri boyunda bantla çamaşır verme hazne veya tablalı makinanın kumanda paneli ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.635.2252 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.635.2252		Silindir Çapı Ø mm 500-550 Boyu mm 1500 Rezistans Gücü En Az 0,75 K W / Gazlı ısıtma sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	5,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	5,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.