

25.400.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.400.1014

Tanımı 12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m³, Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 0 mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1756,60 | 840,74 | 420,37 |
| 2025-Kasım | 1745,98 | 833,54 | 416,77 |
| 2025-Ekim | 1707,73 | 812,81 | 406,41 |
| 2025-Eylül | 1671,20 | 787,34 | 393,67 |
| 2025-Ocak | 1474,38 | 680,63 | 340,32 |
| 2024 | 1103,25 | 515,75 | 257,88 |
| 2023-2 | 801,25 | 312,50 | 156,25 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 552,63 | 191,38 | 95,69 |
| 2022-3 | 424,49 | 123,50 | 61,75 |
| 2022-2 | 395,99 | 95,00 | 47,50 |
| 2022-1 | 231,81 | 95,00 | 47,50 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Depo, tank vb. gibi düz yüzeylerin pas ve kirlerinin temizlenmesi ve 2 kat sülyen ile boyanması müteakip, tel çapı en az 0.65 mm ve telin gözenek büyüklüğü en fazla 25 mm şilte tipi rabbit teline dikilmiş, yangına tepki sınıfı A1 olan aşağıdaki yoğunluktaki taş yünü teknik yalıtım malzemesi ile yalıtımının yapılması, adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması.

Not: Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir. Alüminyum veya galvanizli sac kaplanması maliyete dâhil değildir. Depo, tank vb. düz yüzeylere uygulanan yalıtımların üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.1050 pozundan, rabbit telli taşıyıcı şilte ile yalıtılmış boruları üzerine yapılacak sac kaplama 25.400.9000 pozlarından hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.400.1014 | | 12 cm. kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 125 kg/m ³ (Rayici) | m ² | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 1,100000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 1,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.