

25.150.1420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.150.1420 (105-920)

Tanımı Kapasite: 156 m³, Çap: Ø=10.000 mm Yükseklik: 2.000 mm, Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1597088,01	110083,39	55041,70
2025-Kasım	1563662,30	109138,88	54569,44
2025-Ekim	1542214,39	106426,05	53213,03
2025-Eylül	1500500,50	103090,98	51545,49
2025-Ocak	1303868,75	89118,75	44559,38
2024	1123807,50	67557,50	33778,75
2023-2	823312,50	40937,50	20468,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	626713,75	24963,75	12481,88
2022-3	517483,75	16103,75	8051,88
2022-2	513767,50	12387,50	6193,75
2022-1	297262,50	12387,50	6193,75
2021	200564,43	8117,00	4058,50
2020	142897,46	6651,50	3325,75
2019	137938,13	5660,50	2830,25
2018	110761,94	4086,44	2043,22

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrıma metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standartları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağızı ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1420		Kapasite 156 m ³ Çap ø 10000 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Civatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	151,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	151,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	34,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.