

## 35.540.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.540.4008

**Tanımı** Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 79,31        | 61,36         | 30,68           |
| 2025-Kasım  | 78,53        | 60,84         | 30,42           |
| 2025-Ekim   | 76,43        | 59,33         | 29,67           |
| 2025-Eylül  | 74,21        | 57,49         | 28,75           |
| 2025-Ocak   | 63,99        | 49,69         | 24,85           |
| 2024        | 42,00        | 27,70         | 13,85           |
| 2023-2      | 30,20        | 21,30         | 10,65           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 19,90        | 13,30         | 6,65            |
| 2022-3      | 14,10        | 8,60          | 4,30            |
| 2022-2      | 12,10        | 6,60          | 3,30            |
| 2022-1      | 10,70        | 6,60          | 3,30            |
| 2021        | 7,55         | 5,05          | 2,52            |
| 2020        | 6,20         | 4,10          | 2,05            |
| 2019        | 5,55         | 3,45          | 1,73            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırlı veya zırhsız, LSOH dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310 nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60332-1, TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip.?

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.4008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.540.4008 |                 | Merkezi Tek Tüplü 2 fiberli 1x2 9/125 SM Zırhsız LSOH F/O Kablo / SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO - LSOH / FİBER OPTİK KABLolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 0,080000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 0,080000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.