

15.340.9961 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.340.9961

Tanımı 2 mm kalınlıkta, polietilen köpüğünden mamul delikli şilte (min.90 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (şap betonu üzerine vb.) ısı ve ses yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	130,56	0,00	0,00
2025-Kasım	123,91	0,00	0,00
2025-Ekim	123,46	0,00	0,00
2025-Eylül	119,76	0,00	0,00
2025-Ocak	106,88	0,00	0,00
2024	74,16	0,00	0,00
2023-2	44,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	36,00	0,00	0,00
2022-3	25,98	0,00	0,00
2022-2	24,48	0,00	0,00
2022-1	20,41	0,00	0,00
2021	11,68	0,00	0,00
2020	10,45	0,00	0,00
2019	8,76	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.340.9961 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, 2 mm kalınlıkta polietilen köpüğünden mamul delikli şiltenin duvar kenarlarında üzerine uygulanacak kaplama yüksekliğince döndürülerek ve birbiri üzerine min. 3 cm bindirilerek serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım malzemesi döşenen alan üzerinden hesaplanır. Duvar dibi dönüşleri hesaba katılmaz.

15.340.9961 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.330.3541	04.446/B1	2 mm kalınlıkta Polietilen Köpüğünden Mamul Düz Şilte (min. 90 kg/m ³ yoğunlukta) (TS EN 14313+A1)	m ²	1,050000
		(Zaiyat Dahil)		
		İşçilik		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,150000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.