

## 43.605.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.605.1414

**Tanımı** Et kalınlığı: 12,0 mm olan çelik palplanş profillerinin uzatılması amacıyla kaynakla bağlanması  
(Profil bedeli hariç, profil boyu 12 m'den fazla olması halinde)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	94,25	0,00	0,00
2025-Kasım	92,96	0,00	0,00
2025-Ekim	90,98	0,00	0,00
2025-Eylül	88,20	0,00	0,00
2025-Ocak	76,36	0,00	0,00
2024	58,49	0,00	0,00
2023-2	36,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	24,91	0,00	0,00
2022-3	18,63	0,00	0,00
2022-2	15,56	0,00	0,00
2022-1	13,16	0,00	0,00
2021	8,14	0,00	0,00
2020	6,82	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.605.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, kazı alanı başına indirilmiş, et kalınlığı: mm olan çelik palplanş profillerinin yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), projesine uygun şekilde çelik palplanş profillerinin 12 m boylarda kullanılması (Profil standart üretim boyu: 12,0 m), profil çakma derinliğinin 12,0 metreden fazla olması durumunda çelik profillerin yeterli boya uzatılabilmesi için yüzeylerinde hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereçlerin işbaşında hazırlanması, profil uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile doğrusallığı kusurlu olan profil başlarının düzeltilmesi, kaynak yapılacak profil başlarının profil eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; uç kısımlarının kaynak için hazırlanması (Kaynak ağızı açılması için profil uçlarının alın bölgelerinin 30° koniklik açısı verilerek tornalanması), uçlarının kaynak yapılacak şekilde tam olarak uç uca getirilmesi, profil başlarının et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların ve fazlalıkların alınması için tornalanması için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (Çelik palplanş profil bedeli ve taşıma bedeli hariç) çelik palplanş profil başlarının kaynakla bağlanması ve uzatılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Çelik palplanş uzatılması için yapılan kaynağın metre cinsinden miktarıdır. (Toplam yapılan kaynak dikişi uzunluğudur) Not: Çelik profil başlarının tamamen veya kısmen kazı alanı içinde, kenarında veya daha uzak yerde kaynakla bağlanması hallerinde fiyatlar değişmez. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.605.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kaynaklı profilin 10 kere kullanılma sayısı karşılığı miktara yansıtılmıştır.		
10.160.1035	04.122	Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563)	Adet	2,200000
40.110.3221	03.600	Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak Makinesi (25 HP)	Saat	0,050000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,050000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.