

05.5.4-058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	05.5.4-058
Tanımı	G 14/3, 341 kg/Ad Galvanizli Sac Poligon Direkler
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	32043,56	7645,73	2570,66
2023-2	19721,92	4377,39	1432,06
2023-1	19721,92	4377,39	1432,06
2022-3	10352,44	2496,22	791,14
2022-2	10352,44	2496,22	791,14
2022-1	10352,44	2496,22	791,14
2021	4656,58	1554,22	480,48
2020	3644,42	1405,30	419,45
2019	3373,91	1324,47	381,82
2018	2354,01	999,06	279,21

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.5.4-058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine, standardına ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalınlığında sacdan, çok köşeli (poligon) konik şekilde ve sıcak tek daldırma çinko ile galvanizlenmiş olarak imal edilmiş Örnek : G 16/2 tipinde 16 m boyunda 200 kg tepe kuvvetinde, AG-OG Direği Örnek : H 20/16, 20 m boyunda 1600 kg tepe kuvvetinde ENH direğini ifade eder. Ankraj veya gömme temelli olarak imal edilecektir, imalat bedelleri aynı olacaktır. Ankraj cıvatalı direklerin imalat boyları, anma boyundan temel içinde kalan direk boyu kadar küçük imal edilecektir.

Direklerin zeminden 1,5 m yukarısına imalatçının adı veya amblemi, imalat yılı, direk tipi direk numarası ve ölüm tehlike işareti kaybolmayacak biçimde yazılacaktır. Montajda kullanılan: galvanizli sac tablo (projesinde varsa) cıvata, somun, rondela, ankraj cıvatası malzeme bedeline dahildir.

b) Montaj: Galvanizli sac AG-OG ve ENH direkleri ankraj veya gömme temelli olarak temel seçim tablosunda belirtilen temel şekilde ve ölçülerinde hazırlanan beton temele montaj edilecektir. Ankraj temelli veya gömme temelli direklerin montaj bedeli aynı olacaktır. Direklerin çukur başına kadar nakli her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun olarak dikilmesi, kısa aralıklı hatlarda 200 dozlu, uzun aralıklı hatlarda 250 dozlu betonla temel yapılması bozulan trotuar ve kaldırımların eski hale getirilmesi montaj birim fiyatına dahildir.

Not:

1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca ödeme yapılır.

2- Tasfiye vesair sebeplerle teslim alınan direkler için çukur başına direk nakli, çukur açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez.

3- Direklerin yüklenici tarafından temini veya idarece verilmesi halinde sözleşme eki birim fiyat kitabındaki ağırlıklar üzerinden ödeme yapılır,

05.5.4-058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.