

43.670.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.670.1026 (18.500/İB-26)

Tanımı Beton döşemelerde, V 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması
(Conta bedeli dahil)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	675,76	0,00	0,00
2025-Kasım	660,95	0,00	0,00
2025-Ekim	652,53	0,00	0,00
2025-Eylül	637,16	0,00	0,00
2025-Ocak	553,09	0,00	0,00
2024	427,30	0,00	0,00
2023-2	304,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	246,46	0,00	0,00
2022-3	169,45	0,00	0,00
2022-2	161,19	0,00	0,00
2022-1	138,03	0,00	0,00
2021	81,45	0,00	0,00
2020	63,51	0,00	0,00
2019	55,65	0,00	0,00
2018	45,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (V 25/5 tipi) işbaşıda hazırlanması PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çıtalara yerleştirilmesi, daha sonra çıtalara sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (V 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile (V 25/5 tipi) sızdırmazlık ve daralma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not: 1) Genleşme ve daralma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir. 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testler yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır. 3) Derz alını kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,000700
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,020000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	2,562000
		Zayıf Dahil (V 25/5 tipi)		
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,128000
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,130000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.