

V.1730/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1730/05

Tanımı Şablon baskı tekniğindeki kalemişi bezeme bordürün tuşlama tekniği ile ihyası

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1855,30	0,00	0,00
2025-Kasım	1836,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1501,19	0,00	0,00
2024	1032,75	0,00	0,00
2023-2	611,19	0,00	0,00
2023-1	444,35	0,00	0,00
2022-3	332,68	0,00	0,00
2022-2	286,89	0,00	0,00
2022-1	281,73	0,00	0,00
2021	157,15	0,00	0,00
2020	127,66	0,00	0,00
2019	103,64	0,00	0,00
2018	91,95	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Teknik Tarifi:Poz no: V.1730/1 ve V.1730/2 şartlarıyla toprak boya ile mevcut şablon baskı tekniğinde yapılmış olan varsa flato hariç 30 cm genişliğe kadar çok renkli (en az 3 renk) kalemşi bezeme bordüründe oluşan dökülmelerin noktasal tuşlama tekniğinde resimsel olarak tamamlanması için her türlü malzeme ve işçilik dâhil beher mt bedeli'dir. Ölçü: Yapılan bordürün boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Etrafında flato varsa bedeli ayrıca ödenir. Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın, yüzeyin tamamının % 55 ' inden az olması halinde; hesaplanan yüzdenin 1/55 ile çarpılması sonucu bulunan katsayı ile metraj çarpılır. (örnek katsayı hesabı: Onarılan yüzey içinde yapılan onarımın oranı %20 ise $20 \times 1/55 = 0,36$ katsayı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,137500
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,150000
04.V38		Saf su	LT	0,600000
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.