

V.1754/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1754/002

Tanımı Yeniden sıvanacak veya derz yapılacak taş ve tuğla karışık cephede kireçli horosan harcı ile 5-10 cm derinlikte derz dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	987,71	0,00	0,00
2025-Kasım	978,99	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	804,13	0,00	0,00
2024	559,59	0,00	0,00
2023-2	355,69	0,00	0,00
2023-1	243,71	0,00	0,00
2022-3	162,06	0,00	0,00
2022-2	130,93	0,00	0,00
2022-1	124,90	0,00	0,00
2021	78,96	0,00	0,00
2020	64,05	0,00	0,00
2019	58,89	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1754/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taş tuğla karışık cephede 5-10cm derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0118 horasan harcı ile derz dolgusunun yapılması, derz veya siva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıfatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar derz boşluğu bulunması halinde yapılan işin metrajı V.1754/001 ve V.1754/002 pozlarının toplamından ödenir. 2- Siva yapılacak Harcı ile 5-10cm doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1754/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan harcı yapılması	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.