

V.1016/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1016/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile düz satıhta tabii veya presli klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2779,50	0,00	0,00
2025-Kasım	2753,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2262,00	0,00	0,00
2024	1617,19	0,00	0,00
2023-2	1058,14	0,00	0,00
2023-1	748,48	0,00	0,00
2022-3	508,76	0,00	0,00
2022-2	431,45	0,00	0,00
2022-1	380,43	0,00	0,00
2021	237,19	0,00	0,00
2020	198,36	0,00	0,00
2019	173,40	0,00	0,00
2018	146,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1016/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1001/B şartlarıyla sökülüş veya yıkılmış düz satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta ve Poz no: V.0130D de belirtilen harç ile çıtalı düz kaplama yapılması işçiliği (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşölür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1016/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m³	0,050000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mühassıs usta yardımcıları	Saat	3,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.