

15.265.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.265.1004 (Y.18.462/011)
Tanımı	3 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	576,48	0,00	0,00
2025-Kasım	571,78	0,00	0,00
2025-Ekim	562,01	0,00	0,00
2025-Eylül	550,46	0,00	0,00
2025-Ocak	472,28	0,00	0,00
2024	351,93	0,00	0,00
2023-2	263,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	203,51	0,00	0,00
2022-3	155,31	0,00	0,00
2022-2	148,19	0,00	0,00
2022-1	120,79	0,00	0,00
2021	71,70	0,00	0,00
2020	55,24	0,00	0,00
2019	47,78	0,00	0,00
2018	40,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.265.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin, oynak, kırık, çatlak parçalardan, yağ, toz ve benzeri kalıntılardan arındırılması, temizlenmesi, 3 mm kalınlıkta PP levhaların uygulanacak yüzeyin şekline uygun şekilde boyutlandırılması ve levha kenarlarına 45 derecelik açılarla kaynak ağızlarının açılması, levhaların yatayda ve düşeyde en fazla 75 cm aralıklarla uygulama yapılacak yüzeye plastik dübel ve vida yardımı ile sabitlenmesi, dolgu kaynak yapılacak levha kenarlarının ve vida çevrelerinin yüzeyinin sıyrılarak kaynağa hazır hale getirilmesi, PP esaslı kaynak elektrodlarının ısı kaynağıyla eritilerek levha aralarına ve başlığı tamamen kapanacak şekilde vida başlarına dolgu kaynak yapılması, her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülerine göre yalıtım yapılan bütün alanlar hesaplanır.

Not:

- 1) Vidalama işlemi yatay ve düşey bütün detaylarda yapılmalıdır.
- 2) Yalıtım yapılan alanı etkileyen boru, süzgeç vb. parçaların, kaynak işlemi yapılabilmesi için PP esaslı olmaları gerekmektedir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.265.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.330.6322	04.632/27B	3 mm kalınlıkta PP Levhalar (TS EN ISO 15013) (Her renkte) (UV dayanımlı olan/olmayan)	m²	1,050000
		(Zaiyat dahil)		
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	0,200000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	3,000000
10.330.6328	04.632/27Z	PP Kaynak Elektrodu	kg	0,050000
		İşçilik:		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.