

KTB.91.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.91.1102

Tanımı Demir imalatın bazalt kumu ile kumlanması ve 2 kat antipasla boyanması (Boyalı, Metretül Ağırlığı 20 Kg ve üzeri profillerde ve Saç levhalarda)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3516,01	0,00	0,00
2025-Kasım	3478,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2888,10	0,00	0,00
2024	2091,83	0,00	0,00
2023-2	1435,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	967,39	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: İdare ve denetim teŖkilatının tamilatı ve/veya onaylı projesine göre üzeri boya, is, kir, yađ vb yabancı maddeler barındıran metretül birim ađırlıđı 20 kg ve üzeri profil demirler ile sađ levhaların imalata hazır hale getirilmesi amacıyla, bazalt kumu ile üzerindeki boya tabakaları yok edilinceye dek kumlanması, yüzeye yapışabilecek kumların ve tozun temizlenmesi, dıŖ ortama maruz kalmaması için ivedilikle iki kat antipas ile boyanması için gerekli bütün malzeme ve zayıatı, inŖaat yerindeki yüklenme, yatay ve dūŖey taŖıma, boşaltma, iŖçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL'dir.

ÖLÇÜ: Profil demirler cetvellerinde belirtilen yüzey birim alanlarının uzunlukları ile, sađ levhalar ise en yakın geometrik Ŗekle çevrilerek yüzey alanları metrekare olarak hesaplanarak ödenir..

NOT : 1- Uygulanan antipas kumlanan yüzeylerin korunması amacıyla yapılır. Profil ve sađların imalat uygulanmaları sırasında yüzeylerine farklı iŖlem yapılması için antipasin sökümünün gerekmesi halinde söküm bedeli ayrıca ödenir.

2-Kumlanacak yüzek üzerinde bulunan boyanın kaç kat olduđu veya çıkarılacak boyanın cinsi için ayrıca ücret ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıŖtır.

KTB.91.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,300000
19.100.1083	03.584/A	Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
05.KTB.7001		Bazalt taşından kumlamada kullanılmak üzere kum hazırlanması	m ³	0,060000
		İşçilik		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,500000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
		Antipas Boyanması		
15.540.1111		Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması	m ²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.