

25.305.3104/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.3104/35 (204-3104/A/3500)
Tanımı	00 11/4" 40/5,5 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) PN 20 polipropilen borular ALÜMİNYUM FOLYOLU (OKSİJEN BARİYERLİ) KOMPOZİT PP-RC (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	253,06	94,28	47,14
2025-Kasım	251,80	93,49	46,75
2025-Ekim	248,13	91,16	45,58
2025-Eylül	243,32	88,30	44,15
2025-Ocak	209,82	76,33	38,17
2024	189,84	57,82	28,91
2023-2	149,34	35,03	17,52
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	109,30	21,54	10,77
2022-3	101,53	13,91	6,96
2022-2	98,31	10,69	5,35
2022-1	63,79	10,69	5,35
2021	35,23	7,01	3,50
2020	28,36	5,77	2,89
2019	24,53	4,90	2,45
2018	18,41	3,48	1,74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.3104/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

(TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), TS 9937'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman Alüminyum folyo olup, orta katman (alüminyum) et kalınlığı en az 150 mikron, dış katman et kalınlığı en az 0,5 mm olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.3104/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.