

25.305.3102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.3102/33 (204-3102/A/3300)
	00
Tanımı	3/4" 25/3,5 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) PN 20 polipropilen borular ALÜMİNYUM FOLYOLU (OKSİJEN BARİYERLİ) KOMPOZİT PP-RC (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	169,26	96,37	48,19
2025-Kasım	168,20	95,54	47,77
2025-Ekim	165,21	93,16	46,58
2025-Eylül	161,40	90,26	45,13
2025-Ocak	139,29	78,02	39,01
2024	119,63	59,09	29,55
2023-2	88,36	35,80	17,90
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	62,50	22,08	11,04
2022-3	54,64	14,27	7,14
2022-2	51,33	10,96	5,48
2022-1	35,44	10,96	5,48
2021	20,20	7,18	3,59
2020	16,33	5,92	2,96
2019	14,11	5,05	2,53
2018	10,95	4,28	2,14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.3102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

(TS EN ISO 15874-1, 2, 3, 5, 7), TS 9937'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman Alüminyum folyo olup, orta katman (alüminyum) et kalınlığı en az 150 mikron, dış katman et kalınlığı en az 0,5 mm olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.3102/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.