

25.325.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.3103 (228-103)

Tanımı 25 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4484,44	319,61	159,81
2025-Kasım	4285,68	316,86	158,43
2025-Ekim	4169,75	309,00	154,50
2025-Eylül	4164,50	299,31	149,66
2025-Ocak	3558,75	258,75	129,38
2024	2946,00	196,00	98,00
2023-2	1785,00	118,75	59,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1306,75	73,00	36,50
2022-3	794,58	47,13	23,57
2022-2	783,70	36,25	18,13
2022-1	410,00	36,25	18,13
2021	222,34	23,76	11,88
2020	178,34	19,48	9,74
2019	146,80	16,58	8,29
2018	119,00	10,30	5,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.325.3103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3103		25 Ø mm / PİK döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı PN 16 / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.