

## 021.2300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                            |               |
|---------|--------------------------------------------|---------------|
| Poz No  | 021.2300                                   | (44.100.2451) |
| Tanımı  | İŞKEMBE PİSLİĞİ ATMA HELEZONU (Ölçü: Adet) |               |
| Birimi  | Adet                                       |               |
| Kurum   | İller Bankası                              |               |
| Fasikül | Soğutma ve Monoray Tesisatı                |               |

### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 18572,00     | 1499,00       | 0,00            |
| 2019        | 22237,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 17063,00     | 1377,00       | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 021.2300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İŞKEMBE PİSLİĞİ ATMA HELEZONU (Ölçü: Adet) İşkembe atık tankından gelen sulu vaziyetteki işkembe pisliğini ayrıştırma ve katı pisliğin römorköre yüklenmesinde kullanılır. Sulu halde gelen pislik (işkembe pisliği) ayırma haznesine toplanır. Helezon haznesi alt kısmı delikli saçtan yapılmış bir zarf yardımı ile hazne gövdesinden ayrılır. Bu zarf üzerindeki delikler yardımı ile su alt kısma iner zarf üzerinde kalan katı pislik helezon yaprakları yardımı ile belirli bir açığa çıkartılarak römorköre üstten boşaltım sağlanır. Helezon ölçüleri 20 mm çapında, boyu 3000 - 4500 mm arasında olup iki kısımdan oluşmaktadır. İş yerinde temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 021.2300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.