

021.400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	021.400	(44.100.2104)
Tanımı	KOYUN İŞLEME KONVEYÖRÜ (İhzarat %60) (Ölçü: Metre)	
Birimi	m	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	1139,00	116,00	0,00
2019	1364,00	0,00	0,00
2018	1046,00	106,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

021.400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KOYUN İŞLEME KONVEYÖRÜ (İhzarat %60) (Ölçü: Metre) Konveyör taşıyıcısı NPI 160 putrelden oluşacaktır. Taşıyıcı sisteme koyun kanama hattındaki şekilde bağlanacaktır. Konveyör boyuna göre tespit edilecek dik çalışabilen motor redüktörle tahrik edilecektir. Hızı 6-8 mm/dk'yı geçmeyecektir. Sistemde 45°-90° ve 180° dönüşler köşe dişlileri yardımı ile olmakta ve bu dişliler, göbekleri rulman yataklı bir şase ile konveyör taşıyıcısı NPI 160 putrelin üzerine cıvata bağlantılı olacaktır. Dişliler GS 52 çelik döküm veya St. 37 malzemeden yapılacaktır. Konveyör zinciri hatvesi 100 mm veya daha fazla olabilecektir. Bu hatveye göre dişli imal edilecektir. Gerdirme sistemi bu köşe dişlilerinden biri ile yapılacaktır. Tahrik kısmında da olabilmektedir. Zincirler üzerine monteli ve hatvesi 300-350 mm olan paslanmaz kancalara hayvanlar transfer platformunda asılmakta ve bütün işlemler bu kancalarda asılı olarak yapılmaktadır. Konveyör zinciri çelik döküm çatallar ile putrel üzerine askıya alınacak ve polyamid döküm tekerler yardımı ile putrelin alt yanaklarında yürüyebilecek şekilde imal edilecektir. Bu tekerlek vasıtası ile zincirdeki yük putrellere taşıtılacaktır. Bu konveyör şasesi sıcak daldırma galvaniz, koyun askı kancaları paslanmaz (304 kalite) zincir ise elektro galvanizli olacak ve iş yerinde çalışır durumda teslim edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

021.400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.