

10.330.2981 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2981 (04.614/420A)

Tanımı 1,20+0,60+(50 mm taşıyünü+25 mm poliüretan dolgulu), Taşıyünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1334,04	0,00	0,00
2025-Kasım	1322,96	0,00	0,00
2025-Ekim	1301,80	0,00	0,00
2025-Eylül	1269,77	0,00	0,00
2025-Ocak	1085,00	0,00	0,00
2024	835,00	0,00	0,00
2023-2	640,00	0,00	0,00
2023-1	555,00	0,00	0,00
2022-3	425,00	0,00	0,00
2022-2	425,00	0,00	0,00
2022-1	330,00	0,00	0,00
2021	180,00	0,00	0,00
2020	150,00	0,00	0,00
2019	133,00	0,00	0,00
2018	107,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2981 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Taşıünü ve poliüretan yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıünü 100 kg/m³ yoğunlukta, Poliüretan min. 40 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2981 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.