

## V.1257/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1257/B

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 21-25 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 8565,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 8491,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 6935,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 4748,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2892,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2035,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1310,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1019,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1005,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 655,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 533,41       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 460,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 373,74       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1257/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1257/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |           |
| V.0104/E  |                 | 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular için ) | m <sup>3</sup> | 0,010000  |
|           |                 | İşçilik:   |                |           |
|           |                 | Yapılması  |                |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları   | Saat           | 18,000000 |
|           |                 | Yerine Konması   |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta  | Saat           | 2,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma  |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi   | Saat           | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.