

## V.2105/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2105/C2

**Tanımı** Tek Yönlü Çıtalari Klasik Ve Profilli Tavan Ahşap Yüzeyle İki Kat Suya Dayanıkları Nefes Alabilen Şeffaf Su Bazlı Ahşap Koruyucu Sürülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1558,43	0,00	0,00
2025-Kasım	1543,93	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1261,69	0,00	0,00
2024	895,06	0,00	0,00
2023-2	564,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	399,63	0,00	0,00
2022-3	268,23	0,00	0,00
2022-2	218,23	0,00	0,00
2022-1	210,69	0,00	0,00
2021	126,24	0,00	0,00
2020	106,98	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2105/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi ya da onaylı projesi doğrultusunda düz ahşap yüzeyine nefes alabilen alkid reçine esaslı su bazlı şeffaf dış cephe ahşap koruyucunun iki kat sürülmesi işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - dikey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı  
ÖLÇÜ: Su bazlı ahşap koruyucu sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

NOT:

1-

Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.

2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.

3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır.

yapılmalıdır.

4-Uygulama, fırça ile 2 kat olacak şekilde; katlar arasında 16 saat beklenerek

zımparası yapılmalıdır.

5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama

altında uygulanmamalıdır.

6-Güneş ışığı altında veya yağmurlu hava

## V.2105/C2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/01A2		Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Şeffaf Ahşap Koruyucu	kg	0,160000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	1,500000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.