

V.0712/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0712/6

Tanımı Güçlendirme Amaçlı Tuğla Duvarda Karot Makinesi Kullanılarak 35mm çapında tek seferde 3m'ye kadar(3m dahil) Darbesiz ve Tahribatsız Delik Delinmesi İşçiliği (ÖRNEK)

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4848,38	0,00	0,00
2025-Kasım	4792,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3833,50	0,00	0,00
2024	3833,50	0,00	0,00
2023-2	1568,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1128,29	0,00	0,00
2022-3	805,93	0,00	0,00
2022-2	805,93	0,00	0,00
2022-1	566,31	0,00	0,00
2021	384,21	0,00	0,00
2020	318,63	0,00	0,00
2019	283,23	0,00	0,00
2018	262,23	0,00	0,00

V.0712/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Genel Bilgiler: Delim sistemi, tarihi bina içerisinde darbesiz ve tahribatsız sulu delik delinmesi maksadıyla kullanılır. -Projesinde verilen çap ve uzunluklarda 3m'ye kadar (3m dahil) her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 metre fiyatıdır. Teknik Tarif: Projesinde verilen çap ve uzunluklarda 3 metreden az uzunluk olmak koşuluyla- Delim uygulaması birbirine bağlanan 0,25/0,5/1 metrelik uçlardan oluşmalıdır.- En başta 0,5 metrelik uçla başlanmalıdır.- Kesici elmas uçların önüne bağlanmalıdır.- Kesici uçların kalınlığı %25 altına indiğinde artık kullanılmamalıdır.- Delimin sapmasını minimuma indirmek için 3 metreden uzun delimlerde dengeleyici kullanılmalıdır. İlk dengeleyici kesici elmasdan sonra bağlanmalıdır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0712/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		SABİT KAROT MAKİNESİNİN EKİPMANLARI İLE BİRLİKTEKİ FİYATI		
		"Karot Makinası" tutarı; -Malzeme, delik çapı ve delik derinliği farklılıklarından etkilenmez. $0,00033 \times 1 = 0,00033$		
V.0152		Karot Makinesi Ekipmanı	Adet	0,000330
		"Uzatma Parçaları" tutarı; Derinlikten Dolayı 1,0 , Çaptan dolayı 1,00 Sabit katsayı 0,00021 ile çarpılır. $1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 0,00021 = 0,00021$		
V.0152		Karot Makinesi Ekipmanı	Adet	0,000210
		Derinlikten Dolayı 1,0 , Çaptan dolayı 1,00, Taş cinsinden dolayı 1,0 Sabit katsayı 0,00454 ile çarpılır. $1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 0,00454 = 0,00454$		
V.0152		Karot Makinesi Ekipmanı	Adet	0,004540
		Makine Mobilajının Karot Makinesi Karşılığı Katsayısı 0,00045		
V.0152		Karot Makinesi Ekipmanı	Adet	0,000450
		İşçilik Katsayısı 0,00144		
V.0152		Karot Makinesi Ekipmanı	Adet	0,001440

Oska Yazılım'dan alınmıştır.