

KTB.62.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.62.8004

Tanımı Duvar Yatağından Japon Kağıdı ile Koruma Altına Alınarak Sökülmüş Çinilerin Yüzey Temizliğinin Yapılması

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Duvar yatağından Japon kâğıdı ile koruma altına alınarak sökülmiş çinilerin yüzeylerden Japon kâğıtları dikkatlice çıkarılmalıdır. Japon kâğıtları bisküvinin bir ucundan yavaşça alt yüzeyi kontrol edilerek kaldırılmalıdır. Japon kâğıdının kaldırılması sırasında söküm öncesinde veya söküm sırasında oluşabilecek sır çatlağı, sır kopması gibi hasarlarda mevcut sırların kaybedilmemesine itina gösterilmelidir. Bunun için Japon kâğıdı çok itinalı şekilde kaldırılarak olası bir sır kopması vb durumlar hemen yerinde müdahale edilerek (sırlar yapıştırılarak) kayıplar engellenmelidir. Sırlı yüzeyde kalan kimyasal veya yapıştırıcı kalıntıları ile söküm sırasında kâğıt arasına girebilmiş kireçli toz zerrecikleri asetonla nemlendirilmiş pamuk yardımı ile yüzeyden uzaklaştırılacaktır. Sırlı yüzeyden kaldırılan Japon kâğıdından sonra ise tüm sırlı yüzeylerde kalmış yapıştırıcı, kimyasal vb. kalıntıları asetonlu pamuk ile kalıntı bırakmadan alınacaktır. Kalıntılar temizleninceye kadar işlem birkaç kez tekrarlanacaktır. Bu işlemler için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yüzey temizliği yapılan çini yüzeylerin ön yüzey alanı metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT 1- Uygulama çalışmaları çini restoratörleri tarafından çok itinalı olarak yapılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.