

KTB.62.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.62.8006

Tanımı Derz ve Dolguları Tamamlanan Çinilerin Yüzey Temizliğinin Yapılması

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Derz harçları ve yüzeylerdeki eksik alanlarda kalemişi öncesinde yapılan dolgu çalışması sonrasında, dolgu harcı içerisinde bulunan kireç tortu ve artıklarının sırlı yüzeylerden temizlenmesi işidir. Kireç içerikli hangi türde işlem yapılırsa yapılsın, sırlı yüzeyler muhakkak temizliğe tabi tutulmalıdır. Yüzeyler alkollü pamuk ile temizlendikten sonra yüzeylerde hafif saf suyla nemlendirilmiş üstübu ile de kuru temizlik yapılmalıdır. Yüzey temizliğinde bir tutam pamuk ve bu pamuđu nemlendirecek kadar saf alkol dökülerek kullanılmalıdır. Uygulamada pamuk el yordamıyla normalden biraz daha fazla bastırılarak, kirecin sırlı yüzeyde herhangi bir sebeple oluşmuş gözeneklerin içerisinde bulunabilen kireçlerin de yumuşatılarak alınması sağlanacaktır. Bu işlemler için gerekli her tür malzeme ve zayıyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yüzey temizliği yapılan çini yüzeylerin ön yüzey alanı metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT 1- Uygulama çalışmaları çini restoratörleri tarafından çok itinalı olarak yapılmalıdır.

NOT 2- Uygulama derz ve dolgu işleminin hemen sonrasında en kısa sürede yapılmalıdır.

NOT 3- Sırlı yüzeylerde hasar yok ise üstübu hafifçe bastırılarak temizlik yapılmalıdır. Hasarlı yüzeylerde azama itina gösterilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.62.8006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.